

Knauf PFT G4 X Next Generation

Technische specificatie	op 230 V	op 400 V
Artikelnummer	423950	423950
Opbrengst	Bij SD 6-3 20 l/min	Bij SD 6-3 twister 22 l/min
	20 m1 Slang Ø 25 mm	30 m1 slang Ø 25 mm
Transportafstand:	30 m1 Slang Ø 35 mm	50 m1 Slang Ø 35 mm
Afzekering	16 Ampère	32 Ampère
Aansluitkabel	5x4 mm ² 32A CEE stekker + verloop naar 230V 16A	5x4 mm ² 32A CEE stekker
Hoofdmotor	5.5 KW, ca 400 omw/min (wordt terug geregeld door fo naar 4 KW)	5.5 KW, ca 400 omw/min
Sterradmotor	0,3 KW, ca. 12 omw/min	0,3 KW, ca. 12 omw/min
Pompopbrengst	20 L	20 L
Rotor/Stator	Slimline SD 6-3	Slimline SD 6-3
Compressor	Delta II 230V	Delta II 230V
Wateraansluiting		
Waterdruk	Minimaal 2,5 bar	Minimaal 2,5 bar
Waterslang	¾ " 20 meter	¾ " 20 meter
Afmetingen l / b / h:	1200 / 720 / 1.530 mm	1200 / 720 / 1.530 mm
Vulhoogte met opzetbak	910 mm	910 mm
Gewicht	280 kg	280 kg

