



Pretex Grondeer Dekkend

Omschrijving

Semi-dekkend grondeermiddel voor binnen

Toepassing

Voor het nagenoeg dekkend voorlijmen van diverse minerale ondergronden, waardoor vaak kan worden volstaan met 1 afwerklaag muurverf. Het gebruiken van UniQ Pretex Grondeer Dekkend verkleint de kans op onthechting bij afplakken en minder goed hechtende dunpleisterlagen.

Kenmerken

- Grond- en tussenlaag in 1
- Semi-dekkend
- Uitstekende hechting
- Goed indringend vermogen
- Verwerkbaar met kwast, rol en airless spuit
- inkleurbaar

Applicatiegegevens

kwast en verfroller

verdunning – zonodig met leidingwater (10% max)

airless spuitapplicatie

verdunning – zonodig met leidingwater (10% max)

spuitopening – 0,017 – 0,019 inch

materiaaldruk – 150 – 170 bar

reinigen gereedschap met leidingwater

Rendement

Met kwast of roller circa 7,5 m² per liter

Met Airless spuit circa 5,5 m² per liter

Droogtijden

handdroog – na ca. 1-2 uur

Overschilderbaar – na ca. 5 uur

Volledig droog na – ca. 16 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 °C, van zowel de lucht als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal 85%.

Technische gegevens

Dichtheid ca. 1,41 g/cm³

glansgraad mat

structuur glad

kleuren wit, pastel en voltonen (meest donkere en heldere kleuren zijn niet leverbaar).

houdbaarheid in onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden

verpakking 10 liter ovale emmer

opslag koel en vorstvrij

Systeemadvies

De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof zijn. Een mogelijke aanwezige sinterhuid en cementslib dient altijd verwijderd te worden. De meest geschikte ondergronden zijn mineraal pleisterwerk (PII, PIII en PIV), beton, dispersieverflagen en sierpleisters. UniQ Pretex Grondeer Dekkend bezit licht isolerende eigenschappen. Bij sterke verontreiniging of twijfel is het raadzaam te isoleren met bijvoorbeeld UniQ Isoleerspray.

De UniQ Pretex Grondeer Dekkend wordt in 1 of 2 lagen aangebracht.

